

Philips Leuchte PLS LED-Einlegeleuchte 34S/830PS DW62L62ACL RC46

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1550550
EAN	8718291265429
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	26542900
Hersteller-Typ	RC463B # 26542900
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Raster gelocht
Farbe steuerbar (RGB)
Einbau in isolierte Decken, Brar
Höhe/Tiefe
Fassung
Ausführung des Rasters

Breite
Leuchtmittel
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Nennspannung
Länge
Art der Leuchte

Geeignet für Notlicht
Brandschutz "D"

Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Dimmbar
Ballwurfsicher

Gehäusefarbe
Schaltung
Schlagfestigkeit
Lichtaustritt
Ausführung der Oberfläche

Schutzart (IP)

Lichtverteilung

Werkstoff des Gehäuses

Mit Leuchtmittel

Schutzklasse

Reflektor gelocht

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Mit Betriebsgerät

Einbautiefe

Reflektor

Geeignet für Durchgangsverdra

Betriebsgerät

Einbaubreite

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Einbaulänge

Geeignet für Leuchtmittelanzah

Philips Leuchte PLS LED-Einlegeleuchte 34S/830PS DW62L62ACL RC463B # 26542900 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Stahl, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 16, Blendbegrenzung UGR quer 16, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 93mm, Einbaulänge 566mm, Einbaubreite 566mm, Einbautiefe 89mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Für Systemdecken mit sichtbaren Tragprofilen und Bandrasterdecken, nur Einzelmontage, 16 LED-Module, Gehäuse aus weiß

lackiertem Stahlblech, SmartPyramid Optik aus Spezialkunststoff, integrierte ActiLume Lichtregelung, Ausstrahlungswinkel 85°, Farbtemperatur 3000 K, Lichtstrom 3400 lm, Lebensdauer 50.000 h (bei 70% Lichtstrombehalt)

[Philips Leuchte PLS LED-Einlegeleuchte 34S/830PS DW62L62ACL RC46 online](#)

[kaufen](#)

