

Steinel Sensor-Leuchte RS PRO 500 G Sensor

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer | ET2604716 |
| EAN | 4007841000240 |
| Hersteller | Steinel |
| Hersteller-ArtNr | 000240 |
| Hersteller-Typ | RS PRO 500 G Sensor |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | |



Technische Informationen

| | |
|--|--|
| Höhe/Tiefe | |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | |
| Fassung | |
| Lichtaustritt | |
| Farbe steuerbar (RGB) | |
| Leuchtmittel | |
| Lichtverteilung | |
| Art der Leuchte | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | |
| Nennspannung | |
| Brandschutz "D" | |
| Werkstoff der Abdeckung | |
| Dimmbar | |
| Ballwurfsicher | |
| Geeignet für Wandmontage | |
| Schutzart (IP) | |
| Geeignet für Pendelaufhängung | |
| Schutzklasse | |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Mit Steckdose | |
| Gehäusefarbe | |

Mit Leuchtmittel

Mit Schalter

Werkstoff des Gehäuses

Lampenleistung

Durchmesser

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Steinel Sensor-Leuchte RS PRO 500 G Sensor Art der Leuchte Kunststoffleuchte, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-1/GX24q-1, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 13W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 110mm, Durchmesser 280mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Brandschutz "F", Extremtemperatur -10 ...

50°C, Per Schaltleitung eine Vernetzung von mehreren Sensor-Leuchten möglich, sowie auch von Slave-Varianten der RS PRO Serie ohne Sensor, schlagfest, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°, Reichweite stufenlos 1-8 m in 4 Richtungen dämpfbar, max.

Flächenabdeckung 50 m², Zeiteinstellung 2 min - 20 min + Install-Modus, Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux, teach in Modus, Zusatzmodule mit 24 LEDs für netzabhängiges und netzunabhängiges Orientierungslicht möglich (z.

B.

bei Sicherungs- oder Stromausfall), Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter

[Steinel Sensor-Leuchte RS PRO 500 G Sensor online kaufen](#)

