

Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/1000HST/HIT

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206094
EAN	4018242181315
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5170350
Hersteller-Typ	8661AT/1000HST/HIT
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Montageart

Ausführung

Dimmbar

Schaltung

Farbe der Abdeckung

Ballwurfsicher

Lampenleistung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Länge 742mm

Breite 742mm

Höhe/Tiefe 454mm

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/1000HST/HIT Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung E40, Lampenleistung 1000W, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung ohne, Werkstoff des Rasters Aluminium, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung asymmetrisch, Länge 742mm, Breite 742mm, Höhe/Tiefe 454mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Estadia - Planflächenscheinwerfer für 1 Halogen-Metaldampflampe HIT 1000 W / tw / tw, 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 1000 W / ww in Röhrenform.

Optisches System aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium, asymmetrisch tief strahlend, Vorstrahlung 65°.

Scheinwerfergehäuse aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, Farbe ähnlich weißaluminium RAL 9006, pulverbeschichtet.

Revisionsdeckel mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt.

Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten.

Inklusiv thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss.

Abschlusscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten.

Lampenwechsel nach Abnahme des Revisionsdeckels.

Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden.

Elektrischer Anschluss an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit vierpolige Anschlussklemme bis 2,5mm² und Kabelverschraubung PG13,5 für Kabeldurchmesser 6-12mm.

Zum Betrieb der Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig.

Vorschaltgerät nicht enthalten.

Schutzklasse I , Schutzart IP 65

[Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/1000HST/HIT online kaufen](#)

