

Trilux Aufsatzleuchte 9082S/TCL18-24-II E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206173
EAN	4018242075331
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1329304
Hersteller-Typ	9082S/TCL18-24-II E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte



Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	24W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatzleuchte 9082S/TCL18-24-II E Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung 2G11, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Max.

Lampenleistung 24W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schutzart (IP) IP54, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Aufsatzleuchte mit Spiegelreflektoren.

Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 18 W oder TC-L 24 W.

Reflektoren aus hochglänzendem, eloxierten Aluminium.

Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Mit nach oben gerichtetem Lichtstromanteil.

Hochschlagzähe, klare Abschlusswannen aus PMMA.

Leuchtenkörper Aluminium-Druckguss mit angeschraubtem Mastaufsatz für Mastzopf Ø 76 mm.

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005.

Strukturlack eingebrannt.

Separate Geräteträger mit Steckverbindungen, leicht herausnehmbar.

Werkzeuglos herausnehmbares Anschlussmodul mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Schutzklasse II.

Schutzart IP54.

Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Vorschaltgerät umklemmbar.

[Trilux Aufsatzleuchte 9082S/TCL18-24-II E online kaufen](#)

