Phoenix Contact Trennschaltverstärker MACXMCREXSL2NAMROSP

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5505343
EAN	4046356338042
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2924087
Hersteller-Typ	MACXMCREXSL2NAMROSP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Trennschaltverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsbetriebsfrequenz	0...0Hz
Bemessungsversorgungsspann	19.2...30V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR	
Anzahl der Eingänge, potenzialf	
Schaltspannung	250V
Schaltstrom	2A
Schaltleistung	500VA
Schaltfrequenz	20Hz
Anzahl der Kanäle	
Ausgangskreis Relais Schließe	
Ausgangskreis Relais Wechsler	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent	
Anzahl der Ausgangskreise Opt	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-5	
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen	
Galvanische Trennung zwische	g
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	g und allen anderen Stromkreisen
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Breite	12.5mm
Höhe	99mm
Leistungsaufnahme	1W
Betriebstemperatur	-20...60°C

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Montageart	
Tiefe	114.5mm
Schutzart (IP)	

Phoenix Contact Trennschaltverstärker MACXMCREXSL2NAMROSP Art der Spannungsversorgung aktiv, Bemessungsbetriebsfrequenz 0Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 19,2 ...

30V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 2, Anzahl der Eingänge, potenzialfrei 0, Schaltspannung 250V, Schaltstrom 2A, Schaltleistung 500VA, Schaltfrequenz 20Hz, Anzahl der Kanäle 2, Ausgangskreis Relais Schließer 2, Ausgangskreis Relais Wechsler 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent 0, Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler 0, Störmeldeausgang, Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang, Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite 12,5mm, Höhe 99mm, Leistungsaufnahme 1W, Betriebstemperatur -20 ...

60°C, Gerätebauform Einbaugerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Montageart Schnappbefestigung Tragschiene, Tiefe 114,5mm, Schutzart (IP) IP20, Ex-i NAMUR-Trennschaltverstärker, zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich.

Die Signale werden über Relaisausgänge in den sicheren Bereich übertragen.

Fehlererkennung (LFD), 3-Wege Trennung, SIL 2.

Ex-Schutz entsprechend II (1) G [Ex ia Ga] IIC und II (1) D [Ex ia Da] IIIC sowie II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Phoenix Contact Trennschaltverstärker MACXMCREXSL2NAMROSP online

kaufen