

Sick Reflexionslichttaster M12, PNP, Rw=100mm MHT15-P3317V

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6314219
EAN	4047084260735
Hersteller	Sick
Hersteller-ArtNr	1043806
Hersteller-Typ	MHT15-P3317V
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichttaster energetisch



Technische Informationen

Tastweite	10...100mm
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Max. Schaltabstand	350mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	

Betriebsmittel-Schutzklasse

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Gehäusebauform

Durchmesser des Sensors 18mm

Länge des Sensors 52.9mm

Tastfunktion

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Reaktionszeit 1.25ms

Reichweite des Schutzfeldes 0.1m

Schaltfrequenz 400Hz

Spannungsart

Wellenlänge des Sensors 950nm

Lichtart

Mit Wiederanlaufsperr

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Schutzart (IP)

Umgebungstemperatur -25...80°C

Bemessungssteuerspeisespann 10...30V

Sick Reflexionslichttaster M12, PNP, Rw=100mm MHT15-P3317V Tastweite 10

...

100mm, Max.

Schaltabstand 350mm, Max.

Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 18mm, Länge des Sensors 52,9mm, Tastfunktion hellerschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Reaktionszeit 1,25ms, Reichweite des Schutzfeldes 0,1m, Schaltfrequenz 400Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 950nm,

Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -25 ...

80°C, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 10 ...

30V,

[Sick Reflexionslichttaster M12, PNP, \$R_w=100\text{mm}\$ MHT15-P3317V online kaufen](#)