

Peha Stellantrieb 2 x Batterien AA D 451 FU-E MSA

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6510831
EAN	4010105324853
Hersteller	Peha
Hersteller-ArtNr	00324853
Hersteller-Typ	D 451 FU-E MSA
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Stellantrieb



Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Montageart
Busankopplung inklusive
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut
Tasten für Handbedienung am /
Temperatur- und Hubanzeige
Master-/Slave-Funktion
Busspannungsversorgung
Schutzart (IP)

Peha Stellantrieb 2 x Batterien AA D 451 FU-E MSA Bussystem Funkbus, Montageart Heizkörperventil, Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut, Schutzart (IP) IP20, Easyclick-Stellantrieb Mit dem batteriebetriebenen bidirektionalen Easyclick- Stellantrieb kann eine komfortable Heiz-/Kühlregelung realisiert werden.

Zum Betrieb wird aus dem Easyclick-Modular-System ein Schalt-Modul (z.

B.

D 454 FU-SPV 4REG) und die Antenne (D 450 ANT) benötigt.

Das Schalt-Modul hat eine Funktion Raumtemperaturregelung und verwertet die Telegramme der Raumtemperaturfühler, Fensterkontakte/-griffe, Hotel-Card-

Schalter, Sensolux? und sendet nach Anfrage des Stellantriebes die benötigten Informationen an diesen zurück.

Der Stellantrieb wird über eine Taste/ LED an das Schalt-Modul angelern.

Technische Daten: Versorgungsspannung: 2 x Batterien AA (im Lieferumfang)
863,3 MHz Gehäuse: Kunststoff weiß Anschluss: Standard M30 x 1,5 und
Danfoss Typ RA, RAV, RAVL (weitere auf Anfrage) Max.

Hub: 4 mm Stellkraft: abhängig vom Ventil, max.

100 N Stellzeit: 3 s/mm Schutzart IP20 Parametrierung: Sollwert, WakeUp-Timer
und Window-Open-Funktion Gewicht: ca.

250 g Abmessungen: 48 x 64 x 75 mm

[Peha Stellantrieb 2 x Batterien AA D 451 FU-E MSA online kaufen](#)

