

## Peha Präsenzmelder ws IP3X pass/akt Fotozelle D MS1221PSM

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6513689
EAN	4010105988772
Hersteller	Peha
Hersteller-ArtNr	00988773
Hersteller-Typ	D MS1221PSM
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



### Technische Informationen

Ausführung	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	3m
Max. Reichweite frontal	3m
Erfassungsfeld Durchmesser at 6m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Transparent	

Spannungsart

Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	5760min
Erfassungswinkel horizontal	360...0°
Max. Einschaltstrom	6A
Nebenstelleneingang	
Alarmfunktion	

Peha Präsenzmelder ws IP3X pass/akt Fotozelle D MS1221PSM Ausführung Präsenzmelder, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 3m, Max.

Reichweite frontal 3m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 6m, Fernbedienbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, Schutzart (IP) IP3X, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 5760min, Erfassungswinkel horizontal 360°, Max.

Einschaltstrom 6A, LIGHTSPOT SILBER SERIE - PIR-PRÄSENZMELDER MIT SCHALTAUSGANG UND EINSTELLBARER NACHLAUFZEIT, weiß LightSpot Silber Serie - PIR-Präsenzmelder mit passiver/aktiver Fotozelle und zwei Schaltausgängen - Aufbauversion - Betriebsspannung: 230V / 50Hz - Schaltleistung: 6A (zusammen max.

10A), 2 Ausgänge, wovon einer unabhängig von der Fotozelle schaltet, z.B.

für Lüfter oder WC-Spülung - Erfassungsbereich: 360° (ca.

6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) - Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden - Abmessungen: Ø 100 x 72mm - Schutzart IP4X - Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung D HC6 / D HC5 - Parametrierung mit D HP10 / D HP2000

[Peha Präsenzmelder ws IP3X pass/akt Fotozelle D MS1221PSM online kaufen](#)

