

## Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 16A 5p 2

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1007484
EAN	4024941070294
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	160055
Hersteller-Typ	160055
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

### Technische Informationen

IEC-Stromstärke	16A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	9h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Militärausführung	



Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 16A 5p 2 160055 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IP67, Schalter mechanische Verriegelung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Wandsteckdose GT abschaltbar, verriegelt 16A 5p 230V 9h IP67 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 4,0 qmm Gehäusegrösse: 170x90 Kabeleinführung: - M20 oben - M25/M20 unten Anschlusstechnik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus PA6 RAL 9011 - Kontakte Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing blank - Gehäuseschrauben Edelstahl Kennfarbe: - blau RAL 5010 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - abschaltbar - Leitungseinführung einmal oben (offen), zweimal unten (verschlossen) - in 0-Stellung abschliessbar für 3

Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser bis 7mm - Gehäuseunterteil um 180° drehbar - Klappdeckel aussen anscharniert - mit mechanischer Doppel-Verriegelung - Verriegelung im Gehäuse-Unterteil  
Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

[Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 16A 5p 2 online kaufen](#)

