

Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 63A 5p 4

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1007489
EAN	4024941014977
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	160074
Hersteller-Typ	160074
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	63A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	6h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Militärausführung	



Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 63A 5p 4 160074 IEC-Stromstärke 63A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP67, Schalter mechanische Verriegelung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 63A 5p 400V 6h IP67 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 25,0 qmm Gehäusegröße: 260x160 Kabeleinführung: - M40 oben - M40/M32 unten Anschluss technik: - mit Kontex-Kontakt - mit Rahmenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing vernickelt - Rahmenklemme Messing vernickelt Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material aller aussenliegender Metallteile Edelstahl Kennfarbe: - rot RAL 3000 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - abschaltbar - Leitungseinführung einmal oben und zweimal unten (offen) - ohne

Pilotkontakt - Wenn für zusätzliche Funktionen ein PILOT benötigt wird, z.B.
für Schutzverriegelung oder zusätzliche Steuerzwecke bitte an die Bestell-Nr.
ein P anhängen.

- in 0-Stellung abschliessbar für 4 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser bis
7mm - Klappdeckel innen anscharniert - mit mechanischer Doppel-Verriegelung -
Verriegelung im Gehäuse-Unterteil Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE
0623

[Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 63A 5p 4 online kaufen](#)

