Trilux Einbauleuchte hgl DARKLIGHT-Raster 3902RPX/28/54 E



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545769
EAN	4018242233632
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5792104
Hersteller-Typ	3902RPX/28/54 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Lichtaustritt	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Schutzart (IP)	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Lichtverteilung	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Schutzklasse	
Leuchtmittel	
Nennspannung	
Einbautiefe	
Art der Leuchte	
Raster gelocht	
Geeignet für Notlicht	
Mit Leuchtmittel	
Einbaubreite	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Einbaulänge	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Einbau in isolierte Decken, Brar	
Höhe/Tiefe	
Betriebsgerät	
Breite	

Lampenleistung bei Multiwatt	
Länge	
Gehäusefarbe	
Lampenleistung	
Brandschutz "D"	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Ballwurfsicher	
Werkstoff des Gehäuses	
Schlagfestigkeit	
Fassung	

Trilux Einbauleuchte hgl DARKLIGHT-Raster 3902RPX/28/54 E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 28W, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 17,5, Blendbegrenzung UGR quer 15,7, Länge 1247mm, Breite 186mm, Höhe/Tiefe 90mm, Einbaulänge 1180mm, Einbaubreite 171mm, Einbautiefe 90mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Energieeffiziente Raster-Einbauleuchte.

Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W.

Mit Silberoptik, Reflexionsgrad > 98%, für höchste Betriebswirkungsgrade.

Parabolspiegelraster, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 625, sowie für gesägte Einbauöffnungen 171mm breit.

Leuchtenkörper Stahlblech, weiß.

Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Trilux Einbauleuchte hgl DARKLIGHT-Raster 3902RPX/28/54 E online kaufen