
Trilux Anbauleuchte 5041RSX-L/2x35/49EDD



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545895
EAN	4018242231775
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5175107
Hersteller-Typ	5041RSX-L/2x35/49EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Geeignet für Wandmontage	
Lichtverteilung	
Ballwurfsicher	
Ausführung der Oberfläche	
Lichtaustritt	
Betriebsgerät	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Ausführung des Rasters	
Geeignet für Notlicht	
Dimmbar	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Gehäusefarbe	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Fassung	
Raster gelocht	
Mit Leuchtmittel	
Leuchtmittel	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Schutzart (IP)	
Werkstoff des Gehäuses	
Breite	
Nennspannung	

Schutzklasse	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schlagfestigkeit	
Länge	
Mit Betriebsgerät	
Geeignet für Pendelaufhängung	

Trilux Anbauleuchte 5041RSX-L/2x35/49EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1515mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 71mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 35/49 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Parabolspiegelraster, satiniert.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Trilux Anbauleuchte 5041RSX-L/2x35/49EDD online kaufen