

Trilux Hängeleuchte 35/49/80 EDD 5051RMV-L #4777407

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET1546161 |
| EAN | 4018242232147 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 4777407 |
| Hersteller-Typ | 5051RMV-L #4777407 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Pendelleuchte |



Technische Informationen

Art der Leuchte

Dimmbar

Raster gelocht

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Geeignet für Durchgangsverdra

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Geeignet für Lichtbandkonfiguraz

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Ausführung des Rasters

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Länge 1493mm

Breite 160mm

Höhe 53mm

Pendellänge 1000...1000mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Hängeleuchte 35/49/80 EDD 5051RMV-L #4777407 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1493mm, Breite 160mm, Höhe 53mm, Pendellänge 1000 ...

1000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Hängeleuchte für Einzel- und Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W.

Für abgehängte Montage.

Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster, matt.

Rastermaterial aus Reinstaluminium 99,98%, matt eloxiert.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Maße (L x B) 1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten und Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Hängeleuchte 35/49/80 EDD 5051RMV-L #4777407 online kaufen](#)

