

## Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison STB 280 EDD

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546422
EAN	4018242249374
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5902007
Hersteller-Typ	Actison STB 280 EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Brandschutz "D"
Farbe der Abdeckung
Dimmbar
Ballwurfsicher
Werkstoff der Abdeckung
Schaltung
Schlagfestigkeit
Geeignet für Wandmontage
Mit Betriebsgerät
Schutzart (IP)
Geeignet für Pendelaufhängung
Betriebsgerät
Schutzklasse
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Lampenleistung
Höhe/Tiefe
Gehäusefarbe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Breite
Ausführung der Oberfläche
Fassung
Mit Leuchtmittel
Länge
Werkstoff des Gehäuses
Leuchtmittel
Lichtaustritt
Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Lichtverteilung

Nennspannung

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Geeignet für Notlicht

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison STB 280 EDD Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 80W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 265mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 Watt.

Mit weißem Schutzgitter aus Stahl.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Energieeffiziente Parabolspiegelreflektoren, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 265 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison STB 280 EDD online kaufen](#)

