

Trilux Reinraum-Einbauleuchte 300 PS 128/54 E Fidesca-BS #532160

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547166
EAN	4018242203666
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5321604
Hersteller-Typ	Fidesca-BS #5321604
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Länge	
Werkstoff des Gehäuses	
Brandschutz "D"	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Lichtaustritt	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Ballwurfsicher	
Leuchtmittel	
Lichtverteilung	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Schlagfestigkeit	
Art der Leuchte	
Reflektor	
Schutzart (IP)	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Nennspannung	
Mit Leuchtmittel	
Schutzklasse	
Farbe der Abdeckung	
Geeignet für Notlicht	
Einbautiefe	
Werkstoff der Abdeckung	
Dimmbar	
Einbaubreite	

Einbaulänge

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung bei Multiwatt

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Höhe/Tiefe

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Breite

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Trilux Reinraum-Einbauleuchte 300 PS 128/54 E Fidesca-BS #5321604 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1247mm, Breite 297mm, Höhe/Tiefe 97mm, Einbaulänge 1197mm, Einbaubreite 278mm, Einbautiefe 97mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK04, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Feuchtraum-Einbauleuchte für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 oder 54 Watt.

Einbauleuchte für die Deckenmontage.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Für Systemmaß 300 mm x 1200 mm, Deckenausschnitt 278 x 1176 mm.

Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel.

Abdeckwanne aus PMMA, mit lichttechnisch wirksamen Prismen.

Mit hochglänzendem, eloxiertem Spiegelreflektor.

Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß.

Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung.

Schutzart IP54.

Schutzklasse I, Schutzart IP54.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Reinraum-Einbauleuchte 300 PS 128/54 E Fidesca-BS #532160 online](#)

[kaufen](#)

