

**Trilux Reinraum-Einbauleuchte 312 M 235/49 E Fidesca-SD #5644304**

**Allgemeine Informationen**

Artikelnummer	ET1547273
EAN	4018242209439
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5644304
Hersteller-Typ	Fidesca-SD #5644304
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



**Technische Informationen**

Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Mit Leuchtmittel	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	
Fassung	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Breite	

Art der Leuchte

Länge

Geeignet für Durchgangsverdra

Brandschutz "D"

Lichtaustritt

Nennspannung

Ballwurfsicher

Lichtverteilung

Trilux Reinraum-Einbauleuchte 312 M 235/49 E Fidesca-SD #5644304 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1547mm, Breite 310mm, Höhe/Tiefe 102mm, Einbaulänge 1524mm, Einbaubreite 287mm, Einbautiefe 102mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK09, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Reinraum-Einbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 oder 49 Watt.

Einbauleuchte für die Deckenmontage.

Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Für Systemmaß 312.5 x 1550 mm, Deckenausschnitt 1526 x 291 mm.

Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, satiniert.

Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenabdeckung aus Verbund-Sicherheitsglas, fein strukturiert.

Leuchtenkörper aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung.

Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein.

Schutzart IP65.

Schutzklasse I, Schutzart IP65.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Reinraum-Einbauleuchte 312 M 235/49 E Fidesca-SD #5644304 online](#)

[kaufen](#)

