

Trilux EB-Downlight BR 1TCT18 EDD 01 Inperla C2 #5189707

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547429
EAN	4018242192892
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5189707
Hersteller-Typ	Inperla C2 #5189707
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Geeignet für Durchgangsverdra
Montageart
Direkt-/Indirektanteile separat re

Ballwurfsicher
Dimmbar
Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Fassung
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses
Ausführung der Oberfläche
Gehäusefarbe
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Reflektor
Lichtverteilung
Lichtaustritt

Höhe/Tiefe	100mm
Außendurchmesser	226mm
Einbautiefe	100mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Trilux EB-Downlight BR 1TCT18 EDD 01 Inperla C2 #5189707 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-2/GX24q-2, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät EVG 1-10 V, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit facettiertem (BR) Reflektor.

Für 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 18 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Für Deckenausschnitt 210 mm.

Einbautiefe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

[Trilux EB-Downlight BR 1TCT18 EDD 01 Inperla C2 #5189707 online kaufen](#)

