

Trilux EB-Downlight MR 2TCT18 E EB3h 01 Inperla C2 #5195104

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | ET1547506 |
| EAN | 4018242193936 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 5195104 |
| Hersteller-Typ | Inperla C2 #5195104 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Downlight starr/schwenkbar |



Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec
Montageart
Geeignet für Durchgangsverdra

Dimmbar
Ballwurfsicher
Lampenleistung

Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Fassung
Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses
Ausführung der Oberfläche
Gehäusefarbe
Bildschirmarbeitsplatztauglich

Reflektor
Lichtverteilung
Lichtaustritt
Länge 276mm

| | |
|----------------------------------|-------|
| Außendurchmesser | 226mm |
| Einbautiefe | 100mm |
| Einbaudurchmesser | 210mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |
| Schlagfestigkeit | |
| Brandschutz "D" | |
| Einbau in isolierte Decken, Brar | |

Trilux EB-Downlight MR 2TCT18 E EB3h 01 Inperla C2 #5195104 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-2/GX24q-2, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung eingebaut, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor matt, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2, mit satiniertem Reflektor MR.

Für 2 Kompaktleuchtstofflampen TC-TEL 18 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrund zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Notleuchte mit integriertem Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 h.

[Trilux EB-Downlight MR 2TCT18 E EB3h 01 Inperla C2 #5195104 online kaufen](#)

