Trilux Einbauleuchte OTA 135/49 EDD 01 Solvan C1-L #5163407



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548358
EAN	4018242190089
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5163407
Hersteller-Typ	Solvan C1-L #5163407
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	

Mit Leuchtmittel	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Fassung	

Trilux Einbauleuchte OTA 135/49 EDD 01 Solvan C1-L #5163407 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1476mm, Breite 84mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1484mm, Einbaubreite 73mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1486 mm x 73 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Einlampige Ausführungen auch für den Einbau in Paneeldecken Modul 100 geeignet.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Mit einer fein strukturierten, opalen PMMA-Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1476 mm x 84 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Trilux Einbauleuchte OTA 135/49 EDD 01 Solvan C1-L #5163407 online kaufen