

Trilux Flutlichtstrahler 8621AM/250HIT-DE K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206029
EAN	4018242094301
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1306102
Hersteller-Typ	8621AM/250HIT-DE K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Ausführung	
Dimmbar	
Schaltung	
Farbe der Abdeckung	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Lichtverteilung	
Länge	624mm
Breite	406mm
Höhe/Tiefe	203mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	

Geeignet für Durchgangsverdra

Trilux Flutlichtstrahler 8621AM/250HIT-DE K Ausführung sonstige, Leuchtmittel Halogen-Metall dampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung Fc2, Lampenleistung 250W, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung asymmetrisch, Länge 624mm, Breite 406mm, Höhe/Tiefe 203mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Flutlichtstrahler Lumena 600.

Für 1 Halogen-Metall dampflampe HIT-DE 250 W.

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert.

Farbe silbergrau (...03), ähnlich RAL 9006.

Kappen Polypropylen anthrazitgrau RAL 7016.

Befestigungsbügel aus Aluminium.

Zur Montage an Wänden, waagerechten Flächen, an Decken und mit Zubehör auch an Masten.

Mit Winkelskala.

Abschluss Scheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, im Abschlussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Gehäuse befestigt.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium.

Mit extrem asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Als Planflächenstrahler mit 60° Vorstrahlung.

Anschlussfertig mit allen notwendigen elektrischen Einbauteilen.

Elektrischer Anschluss für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm².

Mit zwei Kabelverschraubungen M20 als Zugentlastung.

Schutzklasse I.

Schutzart IP66.

Vorschaltgerät unklemmbar.

Parallelkompensiert.

[Trilux Flutlichtstrahler 8621AM/250HIT-DE K online kaufen](#)

