

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9721/250HSE K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206345
EAN	4018242079025
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1366002
Hersteller-Typ	9721/250HSE K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte



Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	250W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9721/250HSE K Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E40, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 250W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP66, Verstellbare Optik, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Aufsatz- und Ansatzleuchte.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 250 W in Ellipsoidform.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.

Zweifarbige Lackierung in hellgrau ähnlich RAL 7035 und anthrazitgrau ähnlich RAL 7016.

Neigung einstellbar.

Neigung Aufsatzmontage 0°...25°.

Neigung Ansatzmontage 0°...15°.

Für Mastzopf Ø 76 mm.

Hochschlagzähe Abschlusswanne aus PMMA, klar.

Abschlusswanne abklappbar und werkzeuglos aushängbar.

Mit handlichen Hebelverschlüssen aus Druckguss sowie Edelstahlfedern.

E-Block nach werkzeuglosem Öffnen des Geräteraumes von oben zugänglich und werkzeuglos austauschbar.

Mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Schutzklasse II.

Schutzart IP66.

Parallelkompensiert.

[Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9721/250HSE K online kaufen](#)

