

DLink Deutschland 24-Port Wireless PoE Swit. Layer 2 DWS-3160-24

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802404
EAN	0790069368127
Hersteller	DLink Deutschland
Hersteller-ArtNr	DWS-3160-24PC
Hersteller-Typ	DWS-3160-24PC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Netzwerk Switch



Technische Informationen

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-I	
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Pc	
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports	
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini	
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports	
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/M	
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports	
Anzahl der 10/100 Mbps M12-P	
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports	
Anzahl der 1000 Mbps SC-Port:	
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)	
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports	
Anzahl der sonstigen Ports	
Layer 2	
Layer 3	
Managebar	
Höhe	44mm
Breite	440mm
Tiefe	310mm

DLink Deutschland 24-Port Wireless PoE Swit.

Layer 2 DWS-3160-24PC Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 20, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 4, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps

M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der sonstigen Ports 0, Layer 2, Managebar, Höhe 44mm, Breite 440mm, Tiefe 310mm, 24-Port Layer2 Gigabit PoE Wireless Switch für bis zu 48 Access Points, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) bis 15,4 Watt Leistung pro Port, davon 4x Combo 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port und Mini GBIC (SFP) Slot, zentrales Management für bis zu 48 Access Points pro Wireless Switch oder bis zu 192 Access Points pro Switch Cluster, 12 Access Points Lizenzen bereits enthalten, Unterstützung der Wireless N Access Points DWL-3600AP, DWL-6600AP, DWL-8600AP, automatische Anpassung von Sendeleistungen und Funkkanälen, Load Balancing und Fast Roaming zwischen Access Points, AP-AP Tunnel, Rogue AP Detection, WIDS/WIPS, Captive Portal, bis zu 32 SSIDs pro Access Point, Location Tracking, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 4094 VLANs, GVRP, statisches Routing, 802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues, IGMP Snooping, SNMP v1, v2c, v3, Web-Management, Command Line (CLI), opt.

externes redundantes Netzteil DPS-700

[DLink Deutschland 24-Port Wireless PoE Swit. Layer 2 DWS-3160-24 online](#)

[kaufen](#)

