

Busch-Jaeger Wächter ws 220 MasterLINEselect 6847 AGS-204

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401154
EAN	4011395150689
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006800A2536
Hersteller-Typ	6847 AGS-204
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Max. Reichweite zu einer Seite	16m
Max. Reichweite frontal	16m
Erfassungsfeld Durchmesser außen	8m
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Schutzart (IP)	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	8...220°
Ansprechhelligkeit	0.5...1000lx
Max. Schaltleistung	3680W
Temperatur	-25...55°C

Nebenstelleneingang

Frequenz 50...60Hz

Busch-Jaeger Wächter ws 220 MasterLINEselect 6847 AGS-204 Ausführung Bewegungsmelder, Zwangsabschaltung, Tierschneise, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 16m, Max.

Reichweite frontal 16m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 32m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP55, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 8 ...

220°, Ansprechhelligkeit 0,5 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 3680W, Temperatur -25 ...

55°C, Max.

Einschaltstrom 80A, Frequenz 50 ...

60Hz, Farbvariante alpinweiß, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 220 MasterLINE select, alpinweiß, Busch-Wächter® 220 MasterLINE select Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.

Zur Erfassung mit Tierschneise.

Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.

Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.

Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.

Mit Profillinse für beste Erfassung.

Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.

Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.

Mit integrierter Demontageerschwerfnis.

Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.

Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.

Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.

Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.

Mit automatischer Störunterdrückung.

Mit automatischer Blendsicherheit.

Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.

Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.

Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.

Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 16 AX, bei cos phi 0,6 Nennleistung: 3680 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m - 8 m alternativ: 1,1 m Schutzart Gerät:

IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

[Busch-Jaeger Wächter ws 220 MasterLINEselect 6847 AGS-204 online kaufen](#)

