

Flexa Schnellverschraubung RQW-M AD 54.5/M63gr

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0311057
EAN	4025113149749
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	5020051063
Hersteller-Typ	RQW-M AD 54.5/M63gr
Verpackungseinheit	5 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung



Technische Informationen

Nenndurchmesser	54.5mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewinde Gangzahl	
Gewindewerkstoff	
Gewindelänge	16mm
Gesamtlänge	94mm
Gesamthöhe	85.5mm
Werkstoff	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	53mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches	63mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	
Zul. in Kombination mit Schutzs	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	
Zul. in Kombination mit Schutzs	-23
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	

Flexa Schnellverschraubung RQW-M AD 54.5/M63gr Nenndurchmesser 54,5mm, Nenngröße in Zoll 1 1/2 Zoll, Schutzart (IP) IP66, Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart metrisch,

Gewindeanschlussgröße sonstige, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 16mm, Gesamtlänge 94mm, Gesamthöhe 85,5mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 53mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 64mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschluss.

Einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse.

Kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig.

Silikon-, cadmium- u.

halogenfrei.

Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau. Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

[Flexa Schnellverschraubung RQW-M AD 54.5/M63gr online kaufen](#)

