

Siemens Indus.Sector Positionsschalter 2x(1Ö+1S) 3SE5162-0CF01

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0789611
EAN	4011209862999
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3SE51620CF01
Hersteller-Typ	3SE5162-0CF01
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	56mm
Höhe des Sensors	37.3mm
Länge des Sensors	140mm
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	6 A AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	8 A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	6 A AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	6 A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	0.5 A AC-13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	0.27 A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichtete	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäuse gemäß Norm	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausrichtung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktio	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	



Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart (IP)

Siemens Indus.Sector Positionsschalter 2x(1Ö+1S) 3SE5162-0CF01 Breite des Sensors 56mm, Höhe des Sensors 37,3mm, Länge des Sensors 140mm, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 125 V 8A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 230 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse lackiert, Ausführung des Betätigungselements Winkelrollenhebel, Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

85°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, Mit den Standard-Positionsschaltern werden mechanische Positionen von bewegten Maschinenteilen in elektrische Signale umgewandelt.

Durch den modularen, einheitlichen und variantenreichen Aufbau können die Geräte nahezu alle Anforderungen aus der Industriepraxis erfüllen.

Je nach Umgebungsbedingungen sind Geräte mit den entsprechenden Gehäuseausführungen verfügbar.

Verschiedene Steuerungsaufgaben lassen sich mit den jeweils geeigneten Schaltelementen ausführen

[Siemens Indus.Sector Positionsschalter 2x\(1Ö+1S\) 3SE5162-0CF01 online](#)

[kaufen](#)

