

Finder EMR-Koppelrelais MasterPLUS 39.31.3.125.0060

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793158
EAN	8012823356921
Hersteller	Finder
Hersteller-ArtNr	393131250060
Hersteller-Typ	39.31.3.125.0060
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Schaltrelais

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Bemessungssteuerspeisespann	125...125V
Bemessungssteuerspeisespannung	125 V AC 60 Hz
Spannungsart zur Betätigung	
Antrieb, Polung	
Schaltverhalten des Antriebs	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Mit zwangsgeführten Kontakten	
Art des Schaltkontaktes	
Komplettgerät mit Sockel	
Schutzart (IP)	
Breite	6.2mm
Höhe	94.3mm
Tiefe	90.7mm



Finder EMR-Koppelrelais MasterPLUS 39.31.3.125.0060 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 125 ...

125V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 125 ...

125V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Schutzart (IP) IP20,

Breite 6,2mm, Höhe 94,3mm, Tiefe 90,7mm, Nennstrom 6A, Koppelrelais mit blauer Fassung, Kontakt 6 A, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS zur Ansteuerung von Aktoren einsetzbar.

Die Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar.

Umgebungstemperatur -40 bis +70° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.

Ausführung: LED, Reststromunterdrückung und EMV-Entstörung.

Ausgangssicherungsmodul für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar.

Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut.

[Finder EMR-Koppelrelais MasterPLUS 39.31.3.125.0060 online kaufen](#)