

Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 16A 5p 1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1004375
EAN	4024941017886
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	1788
Hersteller-Typ	1788
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	16A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	6h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Absicherung	
Militärausführung	



Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 16A 5p 1788 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP67, Schalter mit Ein-/Aus schalter ohne Verriegelung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Absicherung D-Sicherung, Wandsteckdose GT abschaltbar, abgesichert 16A 5p 400V 6h IP67 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 4,0 qmm Gehäusegrösse: 365x134 Kabeleinführung: - M32/M25 oben - M32/M25 unten Anschlusstechnik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus PA6 RAL 9011 - Kontakte Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing blank - Material des Sicherungsklappfensterniets Messing vernickelt Kennfarbe: - rot RAL 3000

(Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - abschaltbar -
Leitungseinführung zweimal oben und zweimal unten (offen) - in 0-Stellung
abschliessbar für 3 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser bis 7mm - mit 3pol.

Sicherungssockel D II - Klappdeckel innen anscharniert Vorschrift: - nach IEC
60309, EN 60309, VDE 0623

[Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 16A 5p 1 online](#)

[kaufen](#)

