

## Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich.

### Allgemeine Informationen

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer      | ET1006633                              |
| EAN                | 4024941173445                          |
| Hersteller         | Bals Elektrotech.                      |
| Hersteller-ArtNr   | 17344                                  |
| Hersteller-Typ     | 17344                                  |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                |
| Artikelklasse      | CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert |

### Technische Informationen

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| IEC-Stromstärke            | 32A |
| Polzahl                    |     |
| Spannung nach EN 60309-2   |     |
| Uhrzeit-Stellung           | 6h  |
| Kennfarbe                  |     |
| Schutzart (IP)             |     |
| Schalter                   |     |
| Mit FI-Schutzschalter      |     |
| Leerplätze auf Tragschiene |     |
| Werkstoff des Gehäuses     |     |
| Absicherung                |     |
| Militärausführung          |     |

Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich.

17344 IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP44, Schalter mechanische Verriegelung, Mit FI-Schutzschalter, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Absicherung Automat, Wandsteckdose GT abschaltbar, verriegelt, abgesichert 32A 5p 400V 6h IP44 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 10,0 qmm Gehäusegrösse: 365x134 Kabeleinführung: - M40/M32 oben - M40/M32 unten Anschlusstechnik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus PA6 RAL 9011 - Kontakte Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing



blank - Material des Sicherungsklappfensterniets Messing vernickelt Kennfarbe: - rot RAL 3000 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - abschaltbar - Leitungseinführung zweimal oben und zweimal unten (offen) - in 0-Stellung abschliessbar für 3 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser bis 7mm - mit 3pol.

C-Automat - mit Fi-Schutzschalter 4pol.

40/0,03A - Klappdeckel innen anscharniert - mit mechanischer Doppel-Verriegelung - Verriegelung im Gehäuse-Unterteil Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

[Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich. online kaufen](#)