

## Trilux Raster-Anbauleuchte RWV 128/54 EDD ATIRION D-L #5850007

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544488
EAN	4018242246496
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5850007
Hersteller-Typ	ATIRION D-L #5850007
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Schutzart (IP)	
Werkstoff des Gehäuses	
Schaltung	
Nennspannung	
Höhe/Tiefe	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Breite	
Schlagfestigkeit	
Länge	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schutzklasse	

Geeignet für Pendelaufhängung	
Mit Betriebsgerät	
Lichtverteilung	
Ballwurfsicher	
Ausführung der Oberfläche	
Lichtaustritt	
Betriebsgerät	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Ausführung des Rasters	
Geeignet für Notlicht	
Dimmbar	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Gehäusefarbe	

Art der Leuchte

Fassung

Mit Leuchtmittel

Leuchtmittel

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Trilux Raster-Anbauleuchte RWV 128/54 EDD ATIRION D-L #5850007 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1282mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Aluminiumraster, weiß.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um 55° abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Raster-Anbauleuchte RWV 128/54 EDD ATIRION D-L #5850007 online](#)

[kaufen](#)

