

Philips Leuchte PLS LED-Flächenleuchte LED120S/740 WB GC SI BY46

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545194
EAN	8718291053729
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	05372900
Hersteller-Typ	BY460P #05372900
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Hallen-Reflektorleuchte



Technische Informationen

Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schaltung	
Geeignet für Notlicht	
Nennspannung	220...240V
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Montageart	
Mit Schutzabdeckung	
Werkstoff des Reflektors	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Länge	320mm
Breite	603mm
Höhe/Tiefe	100mm
Schutzklasse	

Schlagfestigkeit

Ballwurfsicher

Brandschutz "D"

Philips Leuchte PLS LED-Flächenleuchte LED120S/740 WB GC SI BY460P #05372900 Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 64, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Montageart Pendel, Mit Schutzabdeckung, Werkstoff des Reflektors ohne Reflektor, Lichtverteilung breitstrahlend, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 25, Blendbegrenzung UGR quer 25, Länge 320mm, Breite 603mm, Höhe/Tiefe 100mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK08, Ballwurfsicher, Brandschutz "F", Brandschutz "D", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, GentleSpace ; leistungsstarke Beleuchtung für hohe Räume Nutzer von Fabrik- und Lagerhallen suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, um den Energiebedarf der Beleuchtung ihrer Einrichtungen zu reduzieren.

GentleSpace ist die erste LED-Flächenleuchte für hohe Räume, die herkömmliche Lichtlösungen mit Hochdruck-Entladungslampen bis zu 400 W 1:1 ersetzen kann und dabei erhebliche Energieeinsparungen bis zu 47% erlaubt.

LEDs haben keine Anlaufzeit und lassen sich auf die gewünschte Helligkeit dimmen, zudem lässt die erheblich längere Lebensdauer von LEDs die Wartungskosten senken.

GentleSpace ist DALI-regelbar und über einen optionalen Bewegungsmelder kann noch mehr Energie eingespart werden.

Weiterhin hat die GentleSpace ein neurartiges flaches Design kombiniert mit einem durchdachten Wärmemanagement.

GentleSpace ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Ersatz für 250 W oder 400 W Hochdruck-Entladungslampensysteme.

Sie bietet drei unterschiedliche, an die Anwendung angepasste hochwertige Optiken, die den gesamten Raum in ein komfortables Licht tauchen.

Es kommen hochwertige LEDs zum Einsatz, die in der Philips LEDGINE-Technologie zusammen mit den hochpräzisen Linsen zur optimalen Lichtverteilung verarbeitet sind.

Die LEDGINE-Module sind austauschbar.

Alle GentleSpace sind entweder mit Stahlseilabhängungen oder Montagebügel versehen, die eine einfache und sichere Installation gewährleisten.

GentleSpace ist in der Schutzart IP65 ausgeführt und ist mit Stahlseilabhängung auch als ballwurfsicher zertifiziert. Der elektrische Anschluss erfolgt von außen, ohne dass die Leuchte geöffnet werden muss.

[Philips Leuchte PLS LED-Flächenleuchte LED120S/740 WB GC SI BY46 online](#)

[kaufen](#)

