

## Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/2x28/54 E

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545874
EAN	4018242186556
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5174504
Hersteller-Typ	5041RMV-L/2x28/54 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Länge
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Gehäusefarbe
Breite
Lampenleistung bei Multiwatt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Höhe/Tiefe
Betriebsgerät
Geeignet für Pendelaufhängung
Mit Leuchtmittel
Schutzklasse
Mit Betriebsgerät
Geeignet für Wandmontage
Schutzart (IP)
Dimmbar
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Schlagfestigkeit
Geeignet für Notlicht
Ausführung des Rasters
Ballwurfsicher
Nennspannung
Raster gelocht
Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Lichtverteilung

Leuchtmittel

Werkstoff des Gehäuses

Lichtaustritt

Fassung

Ausführung der Oberfläche

Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/2x28/54 E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1215mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 71mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster, matt.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1193 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/2x28/54 E online kaufen](#)

