

Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/2x28/54 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545874
EAN	4018242186556
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5174504
Hersteller-Typ	5041RMV-L/2x28/54 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Werkstoff des Gehäuses	
Lichtaustritt	
Fassung	
Ausführung der Oberfläche	
Länge	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Gehäusefarbe	
Breite	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Höhe/Tiefe	
Betriebsgerät	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Schutzklasse	
Mit Leuchtmittel	
Mit Betriebsgerät	
Geeignet für Wandmontage	
Schutzart (IP)	
Dimmbar	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Notlicht	
Ausführung des Rasters	
Ballwurfsicher	
Nennspannung	

Brandschutz "D"

Art der Leuchte

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Lichtverteilung

Leuchtmittel

Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/2x28/54 E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1215mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 71mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster, matt.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1193 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/2x28/54 E online kaufen](#)

