

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RWS 280 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546373
EAN	4018242249626
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5903404
Hersteller-Typ	Actison RWS 280 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Lampenleistung
Mit Leuchtmittel
Länge
Gehäusefarbe
Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Lichtaustritt
Ausführung der Oberfläche
Fassung

Lichtverteilung
Werkstoff des Gehäuses
Leuchtmittel

Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Art der Leuchte
Brandschutz "D"
Ausführung des Rasters
Nennspannung
Ballwurfsicher
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Geeignet für Notlicht
Schlagfestigkeit
Farbe der Abdeckung
Dimmbar
Schutzart (IP)
Werkstoff der Abdeckung

Schutzklasse

Geeignet für Wandmontage

Mit Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Geeignet für Pendelaufhängung

Betriebsgerät

Breite

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RWS 280 E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 80W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung sonstige, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 265mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 Watt.

Mit weißem Schutzgitter aus Stahl.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Raster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung, Stahlblech, pulverlackiert.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 265 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RWS 280 E online kaufen](#)