

## Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RWS 449 EDD

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546380
EAN	4018242249701
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5903807
Hersteller-Typ	Actison RWS 449 EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Lampenleistung	
Geeignet für Wandmontage	
Werkstoff der Abdeckung	
Länge	
Breite	
Ausführung der Oberfläche	
Lichtverteilung	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Schutzklasse	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lichtaustritt	
Ballwurfsicher	

Betriebsgerät

Geeignet für Notlicht	
Ausführung des Rasters	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Farbe der Abdeckung	
Gehäusefarbe	
Schutzart (IP)	
Art der Leuchte	
Fassung	
Nennspannung	

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Schlagfestigkeit

Werkstoff des Gehäuses

Schaltung

Mit Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RWS 449 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 49W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung sonstige, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 465mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 49 Watt.

Mit weißem Schutzgitter aus Stahl.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Raster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung, Stahlblech, pulverlackiert.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 465 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit zwei elektronischen Vorschaltgeräten, digital dimmbar (DALI).

Lampen in zwei Gruppen getrennt ansteuerbar, Serienschaltung möglich, bauseits umklemmbar.

[Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RWS 449 EDD online kaufen](#)

