

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison S-STB 480 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546417
EAN	4018242249848
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5904604
Hersteller-Typ	Actison S-STB 480 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Breite	
Ausführung der Oberfläche	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Länge	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Pendelaufhängung	

Schutzklasse

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung

Höhe/Tiefe

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison S-STB 480 E Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 4, Lampenleistung 80W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 465mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP50, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 80 Watt.

Mit klarer PMMA-Abdeckscheibe, IP50.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Energieeffiziente Parabolspiegelreflektoren, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 465 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit zwei elektronischen Vorschaltgeräten.

Lampen in zwei Gruppen getrennt schaltbar, Serienschaltung möglich, bauseits umklemmbar.

[Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison S-STB 480 E online kaufen](#)

