Trilux Anbauleuchte RSX 335/49/80 EDD ActisonPlus #5902807

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546438
EAN	4018242249510
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5902807
Hersteller-Typ	ActisonPlus #5902807
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Ausführung des Rasters	
Geeignet für Notlicht	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schlagfestigkeit	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Betriebsgerät	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Breite	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Lichtaustritt	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	

Lichtverteilung
Geeignet für Durchgangsverdra
Art der Leuchte

Nennspannung
Brandschutz "D"

Trilux Anbauleuchte RSX 335/49/80 EDD ActisonPlus #5902807 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 3, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 465mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 3 T5 Leuchtstofflampen 35/49/80 W.

Mit weißem Schutzgitter aus Stahl.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 465 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige

Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit drei elektronischen Vorschaltgeräten, digital dimmbar (DALI), Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden.

Lampen getrennt ansteuerbar, 3-fach Gruppenschaltung möglich.

Trilux Anbauleuchte RSX 335/49/80 EDD ActisonPlus #5902807 online kaufen