Trilux EB-Downlight MR 1TCT18 E UR 03 Inperla C2 #5184504



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547411
EAN	4018242192090
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5184504
Hersteller-Typ	Inperla C2 #5184504
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec	
Montageart	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Länge	276mm

Außendurchmesser	226mm
Einbautiefe	100mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brar	

Trilux EB-Downlight MR 1TCT18 E UR 03 Inperla C2 #5184504 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-2/GX24q-2, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung eingebaut, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor matt, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2, mit satiniertem Reflektor MR.

Für 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 18 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit silbergrauem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme.

Trilux EB-Downlight MR 1TCT18 E UR 03 Inperla C2 #5184504 online kaufen