# Trilux EB-Downlight MR 2TCT18 ED 03 Inperla C2 #5185505



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET1547418 |
| EAN | 4018242192267 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 5185505 |
| Hersteller-Typ | Inperla C2 #5185505 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Downlight starr/schwenkbar |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elektrischer Anschluss mit Stec | |
| Montageart | |
| Geeignet für Durchgangsverdra | |
| | |
| | |
| | |
| Dimmbar | |
| Ballwurfsicher | |
| Lampenleistung | |
| | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Fassung | |
| Geeignet für Leuchtmittelanzah | |
| Betriebsgerät | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Nennspannung | 230...230V |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Gehäusefarbe | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | |
| Reflektor | |
| Lichtverteilung | |
| Lichtaustritt | |
| Länge | 276mm |

| | |
|---|---|
| Außendurchmesser | 226mm |
| Einbautiefe | 100mm |
| Einbaudurchmesser | 210mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |
| Schlagfestigkeit | |
| Brandschutz "D" | |
| Einbau in isolierte Decken, Brar | |

Trilux EB-Downlight MR 2TCT18 ED 03 Inperla C2 #5185505 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-2/GX24q-2, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät EVG 1-10 V, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor matt, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2, mit satiniertem Reflektor MR.

Für 2 Kompaktleuchtstofflampen TC-TEL 18 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit silbergrauem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, dimmbar (1...10 V).

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Trilux EB-Downlight MR 2TCT18 ED 03 Inperla C2 #5185505 online kaufen