

Trilux EB-Downlight MR 1TCT26 E UR 01 Inperla C2 #5194504

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547496
EAN	4018242193844
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5194504
Hersteller-Typ	Inperla C2 #5194504
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Montageart
Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Dimmbar
Ballwurfsicher
Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stec
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Fassung
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Nennspannung 230...230V
Werkstoff des Gehäuses
Ausführung der Oberfläche
Gehäusefarbe
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Reflektor
Lichtverteilung
Lichtaustritt
Länge 276mm

Außendurchmesser	226mm
Einbautiefe	100mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brar	

Trilux EB-Downlight MR 1TCT26 E UR 01 Inperla C2 #5194504 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 26W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung eingebaut, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor matt, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2, mit satiniertem Reflektor MR.

Für 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL26 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrund zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme.

[Trilux EB-Downlight MR 1TCT26 E UR 01 Inperla C2 #5194504 online kaufen](#)

