Trilux Einbauleuchte T 128/54 E 01 Solvan C1-L #5163104



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548351
EAN	4018242189878
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5163104
Hersteller-Typ	Solvan C1-L #5163104
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Werkstoff der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Betriebsgerät	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Lichtverteilung	
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Breite	
Lichtaustritt	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Schutzklasse	
Länge	
Geeignet für Notlicht	
Ballwurfsicher	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Einbaubreite	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Mit Leuchtmittel	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Einbautiefe	
Schutzart (IP)	
Einbaulänge	

Durchmesser des Leuchtmittels	
Nennspannung	
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Gehäusefarbe	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Schlagfestigkeit	
Art der Leuchte	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Fassung	

Trilux Einbauleuchte T 128/54 E 01 Solvan C1-L #5163104 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1176mm, Breite 84mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1184mm, Einbaubreite 73mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1186 mm x 73 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Einlampige Ausführungen auch für den Einbau in Paneeldecken Modul 100 geeignet.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne.

Abdeckwanne 10 mm aufbauend, mit äußerem Leuchtenrand abschließend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1176 mm x 84 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Einbauleuchte T 128/54 E 01 Solvan C1-L #5163104 online kaufen