

## Trilux Einbauleuchte OA-PC 228 EDD 03 Solvan C2-L #5166107

## **Allgemeine Informationen**

Artikelnummer ET1548408

EAN 4018242190805

Hersteller Trilux
Hersteller-ArtNr 5166107

Hersteller-Typ Solvan C2-L #5166107

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse



Ballwurfsicher

Art der Leuchte

Lichtverteilung

Nennspannung

Schlagfestigkeit

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Geeignet für Notlicht

Schutzart (IP)

Farbe der Abdeckung

Dimmbar

Schutzklasse

Werkstoff der Abdeckung

Mit Betriebsgerät

Einbautiefe

Geeignet für Lichtbandkonfigura

Betriebsgerät

Einbaubreite

Gehäusefarbe

Mit Leuchtmittel

Lampenleistung

Einbaulänge

Ausführung der Oberfläche

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Fassung





Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Durchmesser des Leuchtmittels

Länge

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Brandschutz "D"

Leuchtmittel

Lichtaustritt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Trilux Einbauleuchte OA-PC 228 EDD 03 Solvan C2-L #5166107 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 28W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1176mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1184mm, Einbaubreite 89mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 28 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1186 mm x 89 mm, Einbauhöhe? 80 mm.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Mit einer glatten, opalen PC-Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach



а	us	a	e	fü	h	rt.
_	J. J	.~	_	_	• •	

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1176 mm x 100 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Trilux Einbauleuchte OA-PC 228 EDD 03 Solvan C2-L #5166107 online kaufen