

Hera LED-Einbauleuchte edelstahloptik R 68-LED 2,5W nw eds

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549328
EAN	4051268101752
Hersteller	Hera
Hersteller-ArtNr	61001260308
Hersteller-Typ	R 68-LED 2,5W nw eds
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Farbe der Abdeckung	
Lampenleistung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Montageart	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Farbe steuerbar (RGB)	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	24...24V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Höhe/Tiefe	13mm

Einbautiefe	12mm
Einbaudurchmesser	68mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Hera LED-Einbauleuchte edelstahloptik R 68-LED 2,5W nw eds Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 2,5W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Dimmbar, Nennspannung 24 ... 24V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 13mm, Außendurchmesser 75mm, Einbautiefe 12mm, Einbaudurchmesser 68mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit ohne, Brandschutz "F", Möbeleinbau, Brandschutz "MM", Extremtemperatur -5 ... 35°C, Mit Leuchtmittel, LED Einbaustrahler, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung

[Hera LED-Einbauleuchte edelstahloptik R 68-LED 2,5W nw eds online kaufen](#)

