

Philips Leuchte PLS LED-Einlegeleuchte 342S/830PSDW62L62PIP RC46

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Artikelnummer | ET1550552 |
| EAN | 8718291265436 |
| Hersteller | Philips Leuchten |
| Hersteller-ArtNr | 26543600 |
| Hersteller-Typ | RC463B # 26543600 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------------------|--|
| Breite | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Länge | |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | |
| Brandschutz "D" | |
| Betriebsgerät | |
| Lichtaustritt | |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | |
| Ballwurfsicher | |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | |
| Lichtverteilung | |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | |
| Schlagfestigkeit | |
| Leuchtmittel | |

| | |
|------------------------|--|
| Farbe steuerbar (RGB) | |
| Schutzart (IP) | |
| Art der Leuchte | |
| Ausführung des Rasters | |
| Mit Leuchtmittel | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Schutzklasse | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | |
| Nennspannung | |

Geeignet für Notlicht

Einbaubreite

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Dimmbar

Einbaulänge

Gehäusefarbe

Einbau in isolierte Decken, Brar

Höhe/Tiefe

Ausführung der Oberfläche

Philips Leuchte PLS LED-Einlegeleuchte 342S/830PSDW62L62PIP RC463B # 26543600 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Dimmbar, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 220

...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 93mm, Einbaulänge 566mm, Einbaubreite 566mm, Einbautiefe 89mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK06, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (

[Philips Leuchte PLS LED-Einlegeleuchte 342S/830PSDW62L62PIP RC46 online](#)

[kaufen](#)

