Philips Leuchte PLS LED-Leuchte LED34/840 PSDW30L120 RC160V #898

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1550567
EAN	8717943898282
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	89828200
Hersteller-Typ	RC160V #89828200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Breite	
Fassung	
Werkstoff der Abdeckung	
Nennspannung	
Länge	
Leuchtmittel	
Geeignet für Notlicht	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Gehäusefarbe	
Schaltung	
Schlagfestigkeit	
Lichtaustritt	
Ausführung der Oberfläche	
Schutzart (IP)	
Lichtverteilung	

Mit Leuchtmittel
Schutzklasse
Reflektor gelocht
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Mit Betriebsgerät
Einbautiefe
Reflektor
Geeignet für Durchgangsverdra
Betriebsgerät
Einbaubreite
Raster gelocht
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Lampenleistung bei Multiwatt
Einbaulänge
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Farbe steuerbar (RGB)
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"
Höhe/Tiefe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Philips Leuchte PLS LED-Leuchte LED34/840 PSDW30L120 RC160V #89828200 Art der Leuchte Paneelleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung parallelkompensiert, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 20, Blendbegrenzung UGR quer 20, Länge 1197mm, Breite 297mm, Höhe/Tiefe 50mm, Einbaulänge 1197mm, Einbaubreite 297mm, Einbautiefe 50mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit ohne, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, CoreView Panel ¿ flache Leuchte mit gleichmäßig leuchtender Fläche CoreView Panel ist eine LED- basierende Leuchte in innovativem flachen

Design mit angenehm einheitlich strahlender Lichtfläche.

In Eingangsbereichen, Korridoren, Verkaufsräumen und repräsentativen Umgebungen werden Lichtlösungen bevorzugt, die nicht das klassische Design einer Rasterleuchte widerspiegeln.

Hier sind Lösungen gefragt, die durch ein einzigartiges Design und Formsprache in Verbindung mit hoher Lichtqualität und Energieeffizienz gekennzeichnet sind.

Die extrem flachen CoreView Panel LED-Pendelleuchten (mit nur 14 mm Höhe) zeichnen sich durch ihre einheitlich strahlende Lichtfläche aus.

Diese Leuchte kann auch in Deckensysteme im Modul 600 oder Modul 625 eingelegt werden, als auch abgependelt werden. Im Portfolio der CoreView Panel sind zwei Lichtfarben und zwei Größen erhältlich, außerdem gibt es die Leuchte auch mit DALI (PSD) als dimmbare Ausführung.

Philips Leuchte PLS LED-Leuchte LED34/840 PSDW30L120 RC160V #898

online kaufen