

Trilux Aufsatzleuchte D=410 mm 9321G-LR/70HST-II K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206206
EAN	4018242075775
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1340002
Hersteller-Typ	9321G-LR/70HST-II K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte

Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	70W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	60...60mm
Schutzklasse	



Trilux Aufsatzleuchte D=410 mm 9321G-LR/70HST-II K Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP54, Geeignet für Zopfmaß 60 ...

60mm, Schutzklasse II, Dekorative Mastaufsatzleuchte.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 70 W in Röhrenform.

Spiegelreflektoren aus hochglänzendem, eloxierten Aluminium.

Mit asymmetrische breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Hochschlagzähe, klare Abschlusswanne aus PMMA.

Mit Schraube sicher befestigt.

Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem Aluminium.

Mit angeformtem Aufsatzstück für Mastzopf Ø 76 mm.

Farbe hellgrau RAL 7035, Strukturlack eingebrannt.

Zur Montage an Wandbefestigung oder Mastaufsätzen.

Separater Geräteträger mit Steckverbindung, leicht herausnehmbar.

Elektrischer Anschluss über dreipolige Steckverbindung bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Schutzklasse II.

Schutzart IP54.

Parallelkompensiert.

Mit Leistungsreduzierung.

[Trilux Aufsatzleuchte D=410 mm 9321G-LR/70HST-II K online kaufen](#)

