

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte plane Abdeckscheibe 9701SG/LED3000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206305
EAN	4018242261017
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5997040
Hersteller-Typ	9701SG/LED3000nw ET
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte

Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte plane Abdeckscheibe 9701SG/LED3000nw ET
Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Schaltung
sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau,
Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schutzart
(IP) IP66, Verstellbare Optik, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Mit Leuchtmittel, LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte für
Masthöhen bis 6 m.

Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm.

Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°...25°, für Ansatzmontage 0°...15° einstellbar.

Leuchtenlichtstrom 2300 lm, Anschlussleistung 34 Watt, Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra ? 70, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10 Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, zweifarbig lichtgrau RAL 7035 und anthrazitgrau RAL 7016, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Plane Abdeckscheibe aus wärmebehandeltem Einscheiben-Sicherheitsglas im Druckgussrahmen gehalten.

Windangriffsfläche F_w (m²) = 0,091.

Windangriffsfläche F_w 0,097 m².

Schutzklasse II, Schutzart IP66.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

[Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte plane Abdeckscheibe 9701SG/LED3000 online](#)



[kaufen](#)

