Busch-Jaeger Wächter anthr 110 MasterLINE 6855 AGM-35



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401168
EAN	4011395163191
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006800A2609
Hersteller-Typ	6855 AGM-35
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Konstantlichtregelung	
Zwangsabschaltung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	12m
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Ansprechhelligkeit	3...150lx
Max. Schaltleistung	2300W
Temperatur	-25...55°C
Max. Einschaltstrom	80A

Frequenz	50...60Hz

Busch-Jaeger Wächter anthr 110 MasterLINE 6855 AGM-35 Ausführung Bewegungsmelder, Zwangsabschaltung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 12m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ansprechhelligkeit 3 ...

150lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Temperatur -25 ...

55°C, Max.

Einschaltstrom 80A, Frequenz 50 ...

60Hz, Farbvariante anthrazit, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 110 MasterLINE, anthrazit, Busch-Wächter® 110 MasterLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.

Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.

Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.

Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.

Mit Bodenüberwachung.

Mit Profilinse für beste Erfassung.

Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.

Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.

Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.

Mit integrierter Demontageerschwernis.

Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.

Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.

Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.

Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.

Mit automatischer Störunterdrückung.

Mit automatischer Blendsicherheit.

Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.

Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.

Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.

Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX, bei cos ? 0,6 Nennleistung: 2300 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis

55 °C Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

Busch-Jaeger Wächter anthr 110 MasterLINE 6855 AGM-35 online kaufen