

Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VDC 3SK12

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793518
EAN	4011209913806
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3SK12131AB40
Hersteller-Typ	3SK1213-1AB40
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Strom



Technische Informationen

Ausführung	
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	
Geeignet zur Überwachung von	Schutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespann 0...0V	
Bemessungssteuerspeisespannung 0V bei AC 60 Hz	
Bemessungssteuerspeisespann 24...24V	
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Auswertung der Eingänge	
Mit Starteingang	
Mit Mutingfunktion	
Mit Rückführkreis	
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	ktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	eiter
Performance Level nach EN ISO 13849-1	

Mit Zulassung für BG BIA

Mit Zulassung nach UL

Breite	22.5mm
Höhe	100mm
Tiefe	121.6mm

Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VDC 3SK1213-1AB40
Ausführung Erweiterungsgerät, Geeignet zur Überwachung von
NOT-AUS-Kreisen, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren, Geeignet
zur Überwachung von Magnetschaltern, Geeignet zur Überwachung von
Näherungsschaltern, Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Auswertung der Eingänge ein- und
zweikanalig, Mit Mutingfunktion, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet,
unverzögert, kontaktbehaftet 3, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet,
verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet,
unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,
Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der
Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge,
Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e, Breite 22,5mm, Höhe 100mm, Tiefe 121,6mm, SIRIUS
Sicherheitsschaltgeräte 3SK1 sind die wesentlichen Bausteine einer
durchgängigen wirtschaftlichen Sicherheitskette.

Ganz gleich, ob NOT-HALT, Schutztür-Überwachung, Lichtgitter, Laserscanner
oder Schutz von Pressen oder Stanzen mit den SIRIUS Sicherheitsschaltgeräten
lässt sich in jede Sicherheitsapplikation technisch und wirtschaftlich optimal
realisieren

[Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VDC 3SK12 online](#)

[kaufen](#)

