Siemens Indus.Sector Frequenzumrichter mit Filter 6SL3210-1NE31-

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6203889
EAN	4042948660379
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6SL32101NE311AL0
Hersteller-Typ	6SL3210-1NE31-1AL0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kV

Technische Informationen

Netzspannung	380...480V
Netzfrequenz	
Eingangsphasenzahl	
Ausgangsphasenzahl	
Max. Ausgangsfrequenz	650Hz
Max. Ausgangsspannung	400V
Nennausgangsstrom I2N	110A
Max. abgegebene Leistung bei q	55kW at. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
Max. abgegebene Leistung bei	45kW Bemessungsausgangsspannung
Mit Bedienelement	
Einsatz im Industriebereich zulä	
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBU	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Founda	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Mit optischer Schnittstelle	
Mit PC-Anschluss	
Bremschopper integriert	
4-Quadrantenbetrieb möglich	
Art des Umrichters	
Schutzart (IP)	
Höhe	634mm
Breite	350mm
Tiefe	316mm
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz	5%
Relative symmetrische Netzspa	-10%

Siemens Indus.Sector Frequenzumrichter mit Filter 6SL3210-1NE31-1AL0 Netzspannung 380 ...

480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max.

Ausgangsfrequenz 650Hz, Max.

Ausgangsspannung 400V, Nennausgangsstrom I2N 110A, Max.

abgegebene Leistung bei quadrat.

Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 55kW, Max.

abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 45kW, Einsatz im Industriebereich zulässig, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 634mm, Breite 350mm, Tiefe 316mm, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz -10%, Analoge Ausgänge 0, Analoge Eingänge 0, Digitale Ausgänge 0, Digitale Eingänge 0, Der Umrichter Sinamics G120 dient der genauen und effizienten Drehzahl- und Drehmomentregelung von Drehstrommotoren.

Beim Sinamics G120P handelt es sich um ein Subsystem, das speziell für die HKLK-Branche sowie für Pumpen- und Lüfteranwendungen vorgesehen ist.

Die Power Modules PM230 dienen der Stromversorgung der Control Units und des angeschlossenen Motors

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Frequenzumrichter mit Filter 6SL3210-1NE31- online]

kaufen