RZB Zimmermann 3Ph-Strahler ws HIT-CE 35W 741627.772.79



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1551067
EAN	4010319959407
Hersteller	RZB Zimmermann
Hersteller-ArtNr	741627.772.79
Hersteller-Typ	741627.772.79
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Montageart	
Ballwurfsicher	
Dimmbar	
Schaltung	
Lampenleistung	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Gehäusefarbe	
Lichtverteilung	
Länge	227mm
Breite	146mm
Höhe/Tiefe	154mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	

Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Brandschutz "D"
RZB Zimmermann 3Ph-Strahler ws HIT-CE 35W 741627.772.79 Montageart Anbau, Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung G12, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 220 ...

240V, Gehäusefarbe weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Länge 227mm, Breite 146mm, Höhe/Tiefe 154mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design.

Große Bandbreite der Serie mit drei Baugrößen.

HIT und LED Bestückungsmöglichkeiten.

Reflektor und Sicherheitsglasscheibe in thermobeständigen Frontring aus Kunststoff.

Modularer Aufbau Reflektoren für Einbau, und Anbaustrahler gleichermaßen geeignet.

Werkzeugloser Wechsel von Leuchtmittel, Reflektor und Scheibe mittels Bajonettverschluss.

Reflektorbaugruppe mit Kunststofffrontring ermöglicht einfaches werkzeugloses Ausrichten am Strahlerkopf auch im heißen Betriebszustand.

Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring.

Modulbauweise, Reflektorbaugruppe (Kunststofffrontring, Sicherheitsglasscheibe und Reflektor) werden separat bestellt für höchste Flexibilität.

Leuchtenbetriebwirkungsgrade bis zu 86% bei LED und bis zu 77% bei HIT-CE.

Alle Leuchten serienmäßig mit EVG.

Werkzeuglose Montagemittels einfacher Federbefestigung.

Innere Leuchtenabdeckung gegen Staubverschmutzung und Lichteinfall in die Zwischendecke.

3-Phasen-Universaladapter.

356° dreh, und ± 90° schwenkbar.

Gehäuse Aluminium-Druckguß pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh,und 180° vertikal schwenkbar.

Sicherheitsglas klar UV-teilabsorbierend.

Thermobeständiger Kunststoffring.

Ohne Aluminiumreflektor (facettiert).

Reflektorbaugruppe separat bestellen! Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V.

RZB Zimmermann 3Ph-Strahler ws HIT-CE 35W 741627.772.79 online kaufen